



ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE BI-AMPLIFIEE A 2 VOIES AVEC DSP 12"/30cm - 400W RMS

DSP12A

Enceinte sono active puissante, bass reflex, de catégorie professionnelle, qui comporte différents types d'entrées. LE DSP intégré permet d'adapter l'image sonore à l'application audio.

- 1 poignées sur le dessus et 2 poignées latérales
- Embase de 35mm pour un support avec 2 positions (0 ou 7°)
- Boomer avec amplificateur numérique de classe D et tweeter avec amplificateur analogique de classe AB
- Entrée 1: Ligne/Micro par XLR, avec commutateur
- Entrée 2: Ligne par Jack
- Entrée 3: Ligne par RCA/Jack 3.5mm
- Sorties Thru XLR / Link XLR, avec mode mono/stéréo
- 4 modes DSP (Live, DJ, retour de scène, discours)
- Filtre passe-haut
- Utilisable en retour de scène à 50°

**EAN
CODE**

**5420047136015
17-2835**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Boomer	12"/30cm
Bobine mobile	2,36"
Tweeter à compression	1,35"
Bande passante	52Hz - 20kHz
Puissance RMS/crête	400W/800W
Angle de dispersion	H90° x V90° pavillon à directivité constante
SPL Max	134dB
Dimensions	362 x 597 x 347mm
Poids	18.6kg



LOGISTICS VALUES

Packaging height	74 cm
UVC Largeur	42.5 cm
UVC Profondeur	49 cm
UVC Volume	0.154 m ³
UVC poids brut	15800 kg
Code douane	85184080

