



## SYSTEME AMPLIFIE 2.1

### FIRST-S2.1

Composé d'un subwoofer 10"/25cm, de 2 satellites 4"/10cm, d'un trépied et d'une barre extensible

- Subwoofer 25cm (10") dans un caisson bass reflex avec insert Ø20mm pour la barre extensible
- Amplificateur de classe D avec DSP
- 5 pré-réglages de DSP (vocal-live1-live2-dj1-dj2)
- Entrées et sorties par Speakon
- Sortie Link par XLR, vers un autre ampli
- Réglages séparés du volume du subwoofer et des satellites
- Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer (80Hz to 200Hz)
- Protection par limiteur intégré
- Voyants LED pour chaque fonction (alimentation, protection, signal et limiteur)
- Voyant LED du logo BST (possibilité de le couper via le switch)
- Fonction stéréo ou mono (via le switch sur le panel de commande)
- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- Satellites
  - Haut-parleurs de 10cm (4") médium-aigus
  - Filtre passif 2 voies et PTC de protection pour le médium-aigu
  - Cabinets en MDF 9mm, finition texturée
  - Grille en acier avec tissu acoustique
  - Convient pour le transport en voiture
- Livré avec deux câbles pour les satellites
- Livré avec 2 supports d'accroche pour les satellites

**EAN  
CODE**

**5420047135087  
17-2850**

### LOGISTICS VALUES

UVC poids brut	19900 kg
Code douane	85184000

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Sub</b>	
Système	10" (25cm), bass-reflex
Bande passante	80 Hz - 200Hz
Puissance	300 W
Impédance	4 Ohms
Sensibilité (1W/1m)	125 dB SPL crête
Transport	4x Poignées intégrées
Dimensions (L x l x H)	290 x 420 x 430mm
Poids	12.5 kg
Alimentation	230V~ 50Hz
<b>Satellite</b>	
Système	2 voies, 4" (10cm) médium-aigu
Bobine mobile	1" (2.5cm)
Aimant	10oz.
Bande Passante	150 Hz - 16 kHz
Puissance / Impédance	2x 50 W RMS / 8 ohms
Sensibilité (1W/1m)	109 dB SPL
Dimensions (L x H x P)	150 x 155 x 160mm
Poids	2.1 kg x2

